

FRESKO

Holzpflegeöl für lackiertes Holz

3265-a November 2014

1. Beschreibung

Produktart: FRESKO ist ein gebrauchsfertiges, biozidfreies Pflegeöl auf Lösemittelbasis für lackierte Hölzer.

Anwendungsbereich: Für die Pflege von lackierten Holzoberflächen im Außenbereich. FRESKO verleiht der im Laufe der Zeit stumpf gewordenen Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz wieder. Nur bei intakter Oberfläche (keine Ablätterung) anwenden.

Farbtöne: 00-Farblos

Lieferform: 0,750 l - 2,5 l – Metallgebinde

2. Technische Daten

Dichte: ca. 0,84 g/cm³ (+20 °C).

Flammpunkt: ca. 38 °C.

Viskosität: 60 - 70 s / DIN-Becher, 2 mm, bei +20 °C.

Glanzgrad: Glänzend

Trocknung: Abhängig von Holzart, Aufbringmenge und Witterung: staubtrocken nach ca. 1 Stunde, durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Geruch: Schwacher Eigengeruch.

Lagerung: Im originalverschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden und für Kinder unzugänglich lagern.

3. Verarbeitung

Allgemeines: FRESKO vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Auftragsverfahren: Streichen.

Verarbeitungstemperatur: 5 - 35 °C

Vorbereitung des Untergrundes: Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Falls notwendig, mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen und mit viel Wasser nachspülen.

Empfohlene Anstrichaufbauten:

- Renovierungsanstrich im Innen- und Außenbereich:	Untergrund reinigen und leicht anschleifen, um die Haftung zu verbessern, dann 1 x FRESKO
--	--

Ergiebigkeit: ca. 15 m²/l pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnung: FRESKO ist streichfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Nitroverdünnung. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

4. Besondere Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten. Beim Umgang sind die einschlägigen Vorschriften für Lackierarbeiten zu beachten. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Gesicht, Hände und Augen schützen und für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät (Halbmaske mit austauschbaren Filtereinsätzen, Filter A1, Kennfarbe braun) verwenden. Dampf /Aerosol nicht einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Die Verarbeitung in der Nähe von Zündquellen ist nicht gestattet. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

FRESKO

Holzpflegeöl für lackiertes Holz

3265-a November 2014

Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände gründlich mit Wasser zu waschen bzw. mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu säubern. Nicht in die Kanalisation und Oberflächengewässer gelangen lassen.

Entsorgung: Abfallschlüssel-Nummer nach EAK und AVV: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel o. andere gefährliche Stoffe enthalten). Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999; Ableitung der WGK anhand der Komponenten).

Gefahrenklasse nach VbF: A II

ADR/RID: UN 1263 Farbe, Umweltgefährdend, 3, III

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.