



RED PANDA® Scheda tecnica

HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF



Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

- Fondo per interni ed esterni
- Con ponti di adesione polimerizzati su scala nanometrica
- Rinforzato ai silossani
- Ottimo effetto consolidante
- Assorbenza ridotta
- Ponte di adesione per gli strati successivi
- Nessun effetto barriera se il materiale rimane lucido
- Adesione particolarmente buona su molti sottofondi, anche su quelli lisci
- Ottima penetrazione, anche su gesso, stucchi a base di gesso, cartongesso, intonaci a base di gesso e sottofondi simili
- Proprietà idrorepellenti grazie ai gruppi di silani
- Risolutivo su sottofondi critici
- Privo di solventi e di emissioni nocive

Materiale

Campi d'impiego:	Per interni ed esterni, su sottofondi molto assorbenti, polverulenti e sfarinanti
Legante:	100% acrilato puro, ultradisperso, contiene gruppi di silani
Tinta:	Verdognolo
Peso specifico:	1,01 g/cm ³
Ph:	ca. 7,5
Diluente	Acqua
Viscosità:	Acquoso

RED PANDA[®] HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF

Caratteristiche tecniche del rivestimento

Applicazione:	A pennello.
Sottofondo:	Deve essere pulito, esente da grassi, asciutto e portante. Rimuovere gli strati non consolidati. Per il pretrattamento del sottofondo e l'applicazione attenersi al regolamento VOB, parte C, DIN 18363 e alle relative schede tecniche BFS.
Sequenza stratigrafica:	Applicare RED PANDA [®] HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF non diluito. Per i sottofondi molto assorbenti applicare un doppio strato di fondo bagnato su bagnato.
Consumo per strato:	ca. 100 – 150 ml/m ² su sottofondo liscio (eventualmente verificare con una applicazione di prova).
Temperatura di applicazione:	Min. + 5 °C per aria e sottofondo durante l'applicazione e l'essiccazione.
Essiccazione:	A circa + 20 °C e 65% di umidità relativa dopo circa 8-10 ore in superficie e sovraverniciabile.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua, subito dopo l'uso.

Generalità:

Conservazione:	In luogo fresco, al riparo dal gelo.
Confezione:	200 l / 10 l / 5 l / 1 l
Sicurezza:	Attenersi alla scheda di sicurezza.
Marcatura:	Non soggetto a obbligo di marcatura in conformità al regolamento sulle sostanze pericolose.
Valore limite UE:	Valore limite UE per il prodotto cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene massimo 1 g/l di composti organici volatili (COV).

Ingredienti secondo la direttiva VdL RL01: Acrilato puro, acqua, additivi, conservanti, BIT/MIT.

Disponibile preparazione extra alghicida/fungicida: (specificare al momento dell'ordine)

Istruzioni per l'uso e avvertenze: RED PANDA[®] HYDRO-HAFT- & TIEFGRUND ELF alghicida/fungicida può essere fornito con un conservante del film a funzione alghicida e fungicida, pertanto deve essere utilizzato solo all'esterno. Non inalare il prodotto nebulizzato e/o vapori/aerosol e indossare dispositivi di protezione respiratoria (maschera intera e semimaschera con filtro adeguato/filtro combinato tipo A2/P2) e abbigliamento protettivo. I conservanti impiegati minimizzano e ritardano il rischio di formazione di alghe e funghi. Allo stato dell'arte non può essere garantita l'assenza permanente di attacchi da funghi e alghe (vedi scheda tecnica BFS n. 9, paragrafo 6.1, ultimo capoverso). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del fondo. Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno. Non versare l'acqua utilizzata per pulire gli attrezzi da lavoro sporchi nel terreno o nelle acque di superficie. Utilizzare il prodotto in modo sicuro. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Questa pittura contiene un prodotto biocida con azione alghicida e fungicida (alghicidi e fungicidi).
Principi attivi: 2-octil-2H-isotiazolinon-3-one, diurone, zinco piritione.

